

# FILA Diffusor/Reflektor

Deckeneinbauleuchte IP54

MEGATRON<sup>®</sup> PRO

Die FILA IP54 Einbauleuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen sind eine installationsfreundliche und nachhaltige Lösung zum Ersatz veralteter Deckenleuchten mit Stecksockellampen (KLL). Jetzt auch als DALI-2 Version.



DALI-2 Versionen: MT76786/MT76780



DALI-2 Versionen: MT76782/MT76784

## Diffusor

- 13,5 bis 20 Watt
- 1600 bis 2600 Lumen (100°)
- 3000 / 4000 Kelvin (Ra80)
- 20,5 bis 22,5 Watt
- 2300 bis 2600 Lumen (100°)
- 3000 / 4000 Kelvin (Ra80)
- 50.000 h Lebensdauer
- 24/7 h Betrieb
- Integrierter LED-Treiber

## Reflektor

- 13,5 bis 20 Watt
- 1700 bis 2700 Lumen (90°)
- 3000 / 4000 Kelvin (Ra80)
- 20,5 bis 22,5 Watt
- 2500 bis 2700 Lumen (90°)
- 3000 / 4000 Kelvin (Ra80)
- 50.000 h Lebensdauer
- 24/7 h Betrieb
- Integrierter LED-Treiber

Seit 24.02.2023  
Verbot von  
KLL-Steck-  
sockellampen



## Blendarm

5 Jahre  
Garantie

DALI-2



# QUADRELL Leuchtschirme

Zum Nachrüsten für LED-Panels in Rasterdecken

MEGATRON<sup>®</sup> PRO



Adieu Tristesse: Es lebe die Farbe! Die dekorativen QUADRELL Leuchtschirme für LED-Panels sorgen im Handumdrehen für ein schönes Ambiente. Das clevere Nachrüstungs-System „Made in Germany“ von MEGATRON PRO passt zu allen üblichen Rasterdecken.

**Hochwertige Stoffe in 58 Farben und drei Formaten regen zu kreativen Gestaltungen an.**

## Produktmerkmale:

- Leuchtschirme für LED-Einlegeleuchten im Format 620x620 mm in Rasterdecken.
- Vier vormontierte Magnethalter zum Fixieren auf der Metall-Unterkonstruktion.
- Hochwertige Optik mit sanft durchscheinender Textilbespannung.
- Bespannung in 58 Farben lieferbar (gem. Farbpalette).
- Bespannung kann individuell beschriftet oder bedruckt werden (Sonderwunsch).
- Diffusor-Einleger für blendungsreduziertes Licht (Zubehör).
- Außenmaß 648 x 648 mm, in drei Höhen lieferbar (S = 67 mm / M = 120 mm / L = 250 mm).
- Obermaterial: Chintz auf weißer Trägerfolie.
- Unterkonstruktion: Rahmen aus weißem Stahldraht.
- Brandschutz: schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1).

YOU-TUBE-Video:



QUADRELL-Prospekt:



# ZELLA NEO Sensor/NEO XL

Ovaleuchten IP54 mit HF-Bewegungssensor/mit Dekorrahmen

MEGATRON<sup>®</sup> PRO



1. HF-Sensor
2. Konstantstromtreiber
3. Halterung für Schraubenmontage
4. Sechs gummierte Kabeldurchführungen, vorinstalliert

Profi-Qualität  
mit Quick-  
Installation

- ## ZELLA NEO Sensor
- Robuste LED-Keller- und Universalleuchte mit HF-Bewegungssensor und Tageslichtsensor.
  - Lumen zweifach einstellbar (425/750lm)
  - Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß einstellbar
  - 5 Kabeldurchführungen mit Gummidichtung
  - 2 externe Halterungen, weitere interne Montagepunkte
  - **10 Jahre Modul-Nachkaufgarantie.**
  - 35.000 Std. Lebensdauer.
  - 5 Jahre Produktgarantie.

- ## ZELLA NEO XL
- Dekorative LED-Ovaleuchten mit Dekorrahmen und wechselbaren LED-Modulen.
  - Drei Farbvarianten weiß, schwarz, grau.
  - Lumen dreifach einstellbar (1900lm/1150lm/750lm)
  - Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß einstellbar
  - **10 Jahre Modul-Nachkaufgarantie.**
  - 35.000 Std. Lebensdauer.
  - 5 Jahre Produktgarantie.



# KOIN-FLEX LED-Modul

PAR16 / MR16-Ersatz mit Entblendung

MEGATRON<sup>®</sup> PRO



KOIN FLEX Lichtquelle  
MT76768/MT76769



KOIN FLEX Aufsatzring  
MT76810/MT76811/MT76812/MT76813



KOIN FLEX Komplett-Leuchtmittel  
Auch als Komplett-Sets bestellbar

Professionelle Lichtquelle für Deckeneinbauringe. Mit integriertem Treiber, Keramikgehäuse und 50.000 Stunden Lebensdauer geeignet für 24/7 Stunden-Betrieb. Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch 42 mm Einbautiefe (ca. 17mm weniger tiefe Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich zu herkömmlichen PAR16/GU10). Ist immer mit einem dekorativen KOIN FLEX Aufsatzring Ø50mm versehen. Fragen Sie nach unseren attraktiven Komplett-Sets: KOIN-FLEX Modul plus MEGATRON DECOCLIC Einbauring.

- **Modul MT76768:** 4,9 Watt / 500 Lumen / 900 cd
- **Modul MT76769:** 4,9 Watt / 450 Lumen / 820 cd dimmbar
- 3000 Kelvin (Ra90)
- Deko-Aufsatzring in Weiß, Schwarz, Titan, Gold
- 50.000 h Lebensdauer, 5 Jahren Garantie

Kombinationsbeispiel  
KOIN-FLEX  
mit DECOCLIC Einbauringen



Nur 42 mm Einbautiefe:  
deutlich weniger Blendung.



NEU: KOIN FLEX



Herkömmliche GU10  
mit Fassung

5 Jahre  
Garantie



# NEUHEITEN 2024/2025

IDV GmbH  
Nachhaltiges Licht

MEGATRON<sup>®</sup>

MEGAMAN<sup>®</sup>

IDV GmbH • Birkenweierstraße 2 • D-63505 Langenselbold • Tel.: +49 (0) 6184 9319 0 • Fax: +49 (0) 6184 9319 19  
© MEGAMAN®/LIGHTIME®/MEGATRON® IDV GmbH • Printed in Germany 10/2024 • Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten • Keine Haftung für Satzfehler • Z090

www.idv-licht.de

IMMER AKTUELL



HAUPTKATALOG

30  
Years in lighting

MEGAMAN®



MEGAMAN® RENZO XChange™



MEGAMAN® XChange™ MODUL



MEGAMAN® FONDA XChange™

XChange™

## Lichtstarke und modulare Aufbauleuchten für Leuchtenumrüstung und Neuinstallation

Die neuen MEGAMAN® XChange™ LED-Module sind ideal für die einfache und sichere Modernisierung hochwertiger Bestandsleuchten.

Die Universal-Umrüstungssätze können schnell, sicher und EU-konform in vielen Leuchtenmodellen eingebaut werden.

Bei Neuinstallationen bieten die MEGAMAN® XChange™ Aufbauleuchten RENZO und FONDA die servicefreundliche modulare LED-Technologie. Durch die wechselbaren Lichtquellen erreichen die Leuchten mehrere Nutzungszyklen, ohne dass die Leuchten aufwändig demontiert werden müssen. Das Modul wird mit wenigen Handgriffen gewechselt.

### XChange™ Modul

- Universell einsetzbare, EU-konforme LED-Module zur professionellen Umrüstung von Bestandsleuchten unterschiedlichster Bauart und Hersteller auf modernste LED-Technik.
- Ein XChange™-Modul besteht aus LED-Lichtquellen, Betriebsgerät, Anschlusssteckern und justierbaren Magnethalterungen. Einfache und sichere Plug-&-Play-Installation.
- Zwei Modelle mit 1400lm / 10W / Ø 130mm und 3100lm / 20W / Ø 157mm.
- Lumen und Lichtfarben 3fach einstellbar (modellabhängig).

### RENZO XChange™ Aufbauleuchten IP44

- Vielseitige IP44 Decken- und Wandleuchten mit wechselbarem XChange™ LED-Modul.
- Fünf Modelle von 1200lm / 10W / Ø 280mm bis 2400lm / 20W / Ø 390mm.
- Lumen und Lichtfarben 3fach einstellbar (modellabhängig).
- HF-Bewegungssensor und Notstrommodul zur Nachrüstung oder ab Werk lieferbar.

### FONDA XChange™ Außenleuchten IP66/IK10

- Decken- und Wandleuchte mit Vandalismus-Schutz und wechselbarem XChange™ LED-Modul.
- Drei Modelle mit 2400lm/20W/Ø 390mm und Gehäuse in weiß, schwarz oder grau.
- Lumen und Lichtfarben 3fach einstellbar.
- HF-Bewegungssensor und Notstrommodul zur Nachrüstung oder ab Werk lieferbar.

50.000  
Stunden  
Lebens-  
dauer

10 Jahre  
Nachkauf-  
garantie

5 Jahre  
Produkt-  
garantie

ENEC-zertifiziert für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden  
AC/DC geeignet (auch für den Einsatz an Zentralbatterieanlagen)